



Sirlinger Gastrotechnik Handels GmbH

Tel.: 07412/56028 Fax: 07412/ 528 08

Schauraum & Büro:

3680 Persenbeug, Industriestr. 14

office@sigatec.at - www.sigatec.at

Beratung - Planung - Design - Service - Verkauf - Montage

Entkalkerregenerierung von 8 LT und 12 LT Enthärter

- 1.) Durchsichtige Schläuche in Kübel oder Abfluss stecken
- 2.) Oberen Hebel von links nach rechts drehen
- 3.) Unteren Hebel auch von links nach rechts drehen
- 4.) Obere Verschraubung öffnen und Deckel entfernen
- 5.) Nach kurzer Zeit 1 kg Salz oben einfüllen
- 6.) Dichtung von Deckel und Öffnung reinigen und wieder verschließen
- 7.) Oberen Hebel von rechts nach links drehen
- 8.) Bei unterem durchsichtigen Schlauch rinnt Salzwasser aus;
ca. 30 min. Laufen lassen, dann kosten ob noch salzig.
Wenn ja, solange laufen lassen, bis sicher nicht mehr salzig!
- 9.) Wenn das Wasser sicher nicht mehr salzig ist, unteren Hebel auch wieder von rechts nach links drehen.
- 10.) Fertig! Es kann weitergearbeitet werden.